

I vantaggi

- ✓ Robustezza** Testato per caduta da un'altezza di 2 m
- ✓ Protezione** Adatto al lavoro quotidiano in cantiere
- ✓ Efficienza** Misure eseguibili da un solo operatore, senza che ci sia bisogno di una seconda persona che regga il metro a nastro
- ✓ Precisione** Misura delle distanze con precisione millimetrica
- ✓ Sicurezza** Evita di doversi spostare in punti pericolosi con il metro a nastro


Dati tecnici	
Precisione di misura tipica	± 1,5 mm
Portata	0,05-70 m
Unità di misura	0,000 m, 0'0" 1/8, 0 in 1/8, 0'00" 1/16, 0 in 1/16, 0,00 ft
Richiamo delle ultime misure	10
Display illuminato	✓
Misure per ogni kit di batterie	fino a 5000
Classe di protezione	IP65: resistente alla polvere e impermeabile ai getti d'acqua
Adattatore multifunzione	automaticamente
Batterie	2xAAA (1,5V)
Dimensioni	122 x 55 x 28 mm
Peso	159 g



Andreas Schindela (intonacatore)

„La robustezza di DISTO™ DXT è davvero incredibile. Lo uso in cantiere quasi tutti i giorni. E anche la possibilità di lavarlo sotto l'acqua corrente è un grosso vantaggio. La facilità di visualizzazione delle superfici di pareti e soffitti e dei perimetri consente inoltre di fare una rapida valutazione approssimativa dei materiali. DISTO™ DXT è davvero robusto e all'altezza del suo prezzo.“

il vs. rivenditore Leica DISTO™



www.disto.com

778978-11

Leica DISTO™ DXT

Il più resistente e robusto nel mondo



SWISS Technology
by Leica Geosystems



Laser class 2
in acc. to IEC 60825-1

Immagine, descrizione e dati tecnici non vincolanti;
tutti i diritti sono riservati. Stampato in Svizzera.
Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Svizzera 2010

Leica DISTO™
3 anni di
garanzia

Effettuare la registrazione in
www.disto.com entro 8 setti-
mane dalla data d'acquisto

- when it has to be right

Leica
Geosystems



- when it has to be right


Leica
Geosystems

Leica DISTO™ DXT

Misura delle distanze nelle condizioni più difficili



Tastiera sigillata
Resistente ai getti d'acqua



Custodia antiurto
con nervature in plastica rinforzata con fibre di vetro




Display robusto
illuminato per poter effettuare misure anche al buio



Test di caduta da 2 m di altezza
DISTO™ DXT lo ha superato grazie al robusto rivestimento in gomma




Resistente alla polvere
grazie alla guarnizione in gomma




Adattatore multifunzione
con riconoscimento automatico per la misura da angoli e spigoli

Funzioni di misura speciali




Misura continua, funzione tracciamento
Adatta al tracciamento di qualsiasi distanza




Misura minima
Supporta la misura orizzontale o verticale perché la distanza più breve viene visualizzata automaticamente.


Misura massima
Supporta la misura diagonale dagli angoli perché la distanza più lunga viene visualizzata automaticamente.



Più, meno
Consente di aggiungere o sottrarre distanze, superfici e volumi.



Funzione stanza
Computo metrico con solo tre misure (lunghezza, larghezza, altezza) vengono calcolati automaticamente la superficie o il volume. Premendo un tasto si visualizzano ulteriori informazioni quali la lunghezza di battiscopa, pareti, pavimenti e soffitti.



Funzioni di Pitagora
Sono adatte alla misura delle distanze quando non è possibile effettuare misure dirette. La distanza viene calcolata automaticamente in base a due o tre misure.